

Par leur conception et leur fabrication, nos vestiaires monoblocs soudés offrent une excellente rigidité, une exceptionnelle solidité et durabilité.

FICHE TECHNIQUE

MATIÈRE : Tôle acier laminé à froid 7 et 9/10ème

ÉQUIPEMENT :

- Tablette haute en tôle acier galvanisée non peinte. Fixation par encliquetage invisible de l'extérieur du vestiaire : côtés d'armoires non perforés.
- Tringle porte-cintre sous tablette.
- Cloison de séparation entre vêtement de ville et vêtement de travail en tôle acier galvanisé non peinte.

PORTES :

Porte-étiquette embouti.
Ouverture sur pivots invisibles pour une meilleure esthétique.
Renfort non apparent, intégré dans les plis de retour de porte.

AÉRATIONS :

Par poinçonnage haut et bas des portes.

FERMETURE :

- Par moraillon porte-cadenas.
- Par tout autre type de fermetures en option (voir en pages 9 et 21)

PIEDS (en option) :

Tubes carré de 30x30mm avec embouts plastique isolant.
Option vérins de stabilité (voir en page 21).

PEINTURE :

Hydrosoluble ou époxy cuite au four à 180° avec un excellent rendu.

ATTENTION : : Pour une utilisation en ambiance humide ou chlorée nous consulter.



avec option renfort de came anti-effraction (voir option page 21), niveau C de résistance à l'effraction, soit le niveau maximum de la norme

DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT des modèles toit droit sans pieds :

- 1 case: 1800 x 400 x 500 mm
- 2 cases: 1800 x 800 x 500 mm
- 3 cases: 1800 x 1200 x 500 mm

HAUTEUR PENDERIE	PASSAGE UTILE SUR TABLETTE	LARGEUR UTILE	PROFONDEUR UTILE
1390 mm	304 mm	312 mm	479 mm

HAUTEUR PIEDS : 100 mm

HAUTEUR TOIT INCLINÉ : 150 mm

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE

Vestiaire toit incliné avec option pieds
MODÈLE TOIT DROIT SANS PIEDS

largeur 400 mm, hauteur 1800 mm, profondeur 500 mm

NBRE DE CASES	RÉFÉRENCE	LARGEUR	POIDS
1 case	PS1DC	400	27 Kg
2 cases	PS2DC	800	48 Kg
3 cases	PS3DC	1200	70 Kg

MODÈLE TOIT INCLINÉ SANS PIEDS

largeur 400 mm, hauteur 1950 mm, profondeur 500 mm

NBRE DE CASES	RÉFÉRENCE	LARGEUR	POIDS
1 case	PS1IC	400	29 Kg
2 cases	PS2IC	800	52 Kg
3 cases	PS3IC	1200	75 Kg

OPTION FERMETURE PAR SERRURE 2 CLÉS

 Pas de supplément de prix : Indiquer simplement **la lettre S pour serrure** au lieu de **C pour porte-cadenas** en fin de référence. (Exemple **PS1DC** devient **PS1DS**)

OPTION PIEDS

En tube carré avec tampon plastique isolant : Ht 100mm

